TechVision®

VP-A9
ルーフマウントTV基台・9
セレナ（C24）　全車

取 扱 説 明 書

※フロントカーテン装着車不可

対応モニター
TV-M100（TV基台VP-B2使用）
TV-M700（TV基台VP-B1使用）

この度は、お買い上げ頂きましてありがとうございます。製品の仕様につきましては十分に気をつけておりますが、誤った使い方をされますとケガや事故の原因となるおそれがあります。ご使用になる前に以下の注意文をよくお読みになり正しくご使用ください。
お読みになった後は、いつでも見ることができるようにグローブボックス等に必ず保管してください。

●各記号の意味

この使用上の注意に記載されている記号の意味を十分に理解した上で、正しくご使用ください。

⚠注　意　製品や接続機器を破損・故障させるおそれのあるもの。

⚠警　告　人がケガをしたり、車を破損させるおそれのあるもの。

VP-A9 構成部品一覧表



①ＴＶ基台本体Ａ……１
②ＴＶ基台本体Ｂ……１
③ＴＶ基台カバー……１
④クッション……２
⑤スペーサー……１
⑥モール……１
⑦なべ小ねじＭ５Ｘ１６……２
⑧マジックテープ……４
⑨両面テープ……４
⑩取扱説明書……１

取付方法

・天井のエアコンと天井との隙間ににステー（TV基台）を挟み込んで固定します。

※エアコンの吹出し口の一部を本体が塞いでしまいます。

必要工具
- プラス（＋）ドライバー
- ハサミ（カッターナイフ）
- セロテープ
- クラフトテープ

1.TV基台の裏面にクッションを貼付けます。

・TV基台が直接エアコン部に触れないように付属のクッションをTV基台の裏面に貼付けます。

付属のクッションをハサミ(カッター)で切って裏面の保護紙をはがしてTV基台本体裏面に貼付けます。

TV基台本体A

TV基台本体B

⚠注意　・クッションは傷防止のために必ず貼りつけてください。

2.TV基台本体を取り付けます。

・エアコンと天井との隙間にTV基台本体を差し込んで固定します。

⚠注意　・締め過ぎると破損や傷の原因になります。

TV基台本体Aをエアコンの吹出し口(後方)の中央部に取り付けます。



TV基台本体Bをエアコンスイッチ部の中央になるように取り付けます。

TV基台本体A・Bを付属のネジ（M5X16）でつなげ、ドライバーで締め付けて固定します。

TV基台本体取り付け完了。（エアコンの中央に取り付いているか確認します。）

3.TV基台カバーにモールを取り付けます。

・TV基台カバーの縁に付属のモールを取り付けてセロテープで固定します。

モールの幅の狭いほうが表側になるようにTV基台カバーの縁に取付けていきます。

曲がっているところはモールの裏側部分にハサミ（カッター）で切り込みを入れ、モールを形状になじませてセロテープで固定します。



端は最後にカットします。（モールが短くなってしまわないように形状に合わせてからカットしてください。



TV基台カバー裏面の取付穴部分に付属のスペーサーを穴位置を合わせてセロテープ等で固定します。

注意 ・内装に直接触れる部分にはセロテープは貼らないようにしてください。セロテープの糊が内装に移る事があります。

4.電源線と映像線を配線してTV基台カバーを仮固定します。

・各配線はピラーの内部を通してエアコンと天井との隙間に隠します。
・取付けるモニターをあてがって配線の長さを決め、TV基台カバーを仮固定します。（モニター取説参照）

TV基台カバーの切り込みをねじるようにしてに配線を通します。

注意 ・広げる隙間は配線が通る最小限にしてください。

TV基台カバーをTV基台本体にかぶせます。

取付けるモニターをあてがいTV基台カバーから出す配線の長さを決めます。（説明はTV—M100）

注意 ・配線は無理に引っ張らないでください。断線の原因になります。

取付け穴位置を合わせて、TV基台カバーをクラフトテープ等で仮固定します。

5.モニターを取り付けます。

• 詳しい取り付け方法はVP-B1,B2 / モニターの取扱説明書をご覧ください。

※VP-B1,B2の取扱説明書中の取り付け部分を本製品と置き換えてご覧ください。

・モニター背面の配線は市販のコードクランプなどで固定してください。

TV基台カバーを共締めにしてモニターを本体に取付けます。

TV基台カバーが浮く場合は、付属のマジックテープでTV基台本体にカバーを貼りつけてください（隙間が大きい場合は両面テープを重ねて高さを合わせて調整してください）

・モニター背面の配線は市販のコードクランプなどで固定してください。

⚠注　意

・この商品は天井内装部に直接装着し、ぶれ防止に内装に密着させて固定する仕様のため、はずした後には内装に装着跡が残る事があります。
・しばらく走行したのちに各部のねじ等のゆるみがないか確認してください。
・ねじはしっかり締め付けてください。締付けが足りないと製品やモニターの脱落の原因となります。

⚠警　告

・本製品には指定の液晶TV以外のものを装着したり、本来の目的以外のご使用はおやめください。
・急発進・急停車等での事故防止のため、後部座席に乗る際は必ずシートベルトを着用してください。
・本製品に装着された液晶TVにぶら下がったりしないでください。事故や破損の原因になります。

ヤック株式会社
〒444-8516 愛知県岡崎市日名西町3番地
TEL 0564-24-2421・FAX 0564-24-2827
URL http://www.yacjp.co.jp

商品に関するお問い合わせは…
お客様相談室　0564-66-0773(直通)
受付時間:月～金(祝祭日除く) 9:30～17:30